



FICHA TÉCNICA ACETATO DE BUTIL CELLOSOLVE

DESCRIPCIÓN

Líquido incoloro de olor suave característico de evaporación lenta

APLICACIONES

Es un aditivo para pinturas automotrices, en recubrimientos, se recomienda como un sustituto del exxate 800. Es un solvente para la fabricación de cosméticos y productos de cuidado personal; ayuda a disminuir el pH en las pinturas latex.

DETERMINACIONES

Parámetro	Especificación	Método
Densidad a 25°C kg/L	0.935-0.940	I-GOA-03
Color	INCOLORO	I-GOA-02
Olor	CARACTERISTICO	-----
Apariencia	LIQUIDO TRANSPARENTE	VISUAL

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no están en uso, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas adicionales para evitar fuego. Almacenar fuera de luz directa, sobre un piso impermeable. No almacenar con materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes. Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales, deben estar conectados eléctricamente a tierra, contar con respiraderos o venteos equipados con arrestadores de flama con válvulas de presión-vacío y estar colocados dentro de diques de contención.

VIDA ÚTIL

No tiene fecha de caducidad.